



Houweling Horticulture

Witvast



Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τη θερμότητα
Σταδιακή διάσπαση: δεν απαιτείται καθαρισμός
Δεν περιέχει επιβλαβή συστατικά για το περιβάλλον

Υλικό σκίασης WITVAST

Το **Witvast** αποτελεί τον ευκολότερο και τον πιο ευέλικτο τρόπο για να προστατεύσετε τα φυτά σας από το υπερβολικό ηλιακό φως και τη θερμότητα. Το υλικό σκίασης **Witvast** είναι εύκολο στην εφαρμογή. Η ανθεκτικότητα και το ποσοστό σκίασης δύναται να τροποποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Μορφή βρέξιμης σκόνης

Το **Witvast** έχει μορφή βρέξιμης σκόνης και αποτελείται από ανθρακικό ασβέστιο το οποίο συνδυάζεται με ειδικά πρόσθετα με συγκολλητικά συστατικά. Η αντοχή του εξαρτάται από την αραίωση του μίγματος και τις κλιματικές συνθήκες.

Witvast

Το **Witvast** είναι ειδικά επεξεργασμένο ώστε να έχει διάρκεια τουλάχιστον δύο μήνες. Η αντοχή του καθώς και το ποσοστό σκίασης εξαρτάται από την αραίωση του μίγματος και τις κλιματικές συνθήκες.

Συσκευασία

Το **Witvast** είναι διαθέσιμο σε σακούλες 25 κιλών.

Δοσολογία

Η συνηθισμένη δόση εφαρμογής είναι μία σακούλα 25 κιλών σε ανάμειξη με 100 λίτρα νερού, το οποίο μετατρέπεται σε 115 λίτρα μείγματος που επαρκεί για την κάλυψη επιφανειών 700-1.000 m².

Αναλογίες

Η προσθήκη περισσότερου νερού σε σχέση με τη συνήθη δόση θα έχει σαν αποτέλεσμα την παραγωγή ενός πιο αραιωμένου μείγματος και την ταυτόχρονη διαμόρφωση του ποσοστού σκίασεως. Η αναμενόμενη αντοχή καθώς και το ποσοστό σκίασης κατά προσέγγιση δίνεται στον παρακάτω πίνακα. Η τελική ανθεκτικότητα εξαρτάται από τις κλιματικές συνθήκες.

Witvast	Αντοχή	Κάλυψη
1 σάκος / 100 lt νερό	> 2,5 μήνες	70-80%
1 σάκος / 150 lt νερό	> 2 μήνες	50-60%
1 σακούλα / 200 lt νερό	> 1,5 μήνες	40-50%

Οδηγίες

Γεμίστε τη δεξαμενή ανάμειξης μέχρι τη μέση με νερό και σταδιακά προσθέστε μικρές ποσότητες **Witvast** και νερού ανακατεύοντας συνεχώς με μηχανικό αναδευτήρα.

Προσθέστε την επιθυμητή ποσότητα υλικού σκίασεως και νερού σταδιακά με συνεχόμενη ανάδευση. Ανακατέψτε εκ νέου 10 λεπτά πριν την τελική εφαρμογή.

Κατάλληλες επιφάνειες

Το υλικό σκίασης είναι κατάλληλο για χρήση σε γυαλί, πλαστικό και πολυκαρβονικό.

Μέθοδος εφαρμογής

Το μείγμα μπορεί να εφαρμοστεί με ψεκαστήρες μηχανικούς ή χειρός.

Στέγνωμα

Εφαρμόστε όταν οι κλιματικές συνθήκες είναι κατάλληλες να επιτρέψουν στο υλικό να στεγνώσει.

Τυχόν βροχόπτωση θα απομακρύνει το φρέσκο-εφαρμοσμένο υλικό.

Αφαίρεση

Φυσική διάσπαση

Τα συγκολλητικά συστατικά του **Witvast** θα διασπαστούν λόγω της ακτινοβολίας UV, της θερμότητας, του ανέμου και της υγρασίας. Σαν αποτέλεσμα το υλικό σκίασης φυσικά και σταδιακά θα απομακρυνθεί.

Η αντοχή του εξαρτάται από την αραίωση του μίγματος και τις κλιματικές συνθήκες.

Αφαίρεση υπολειμμάτων

Αν το επιθυμείτε το προϊόν μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί:

- Μηχανικά μέσα (βούρτσισμα)
- Εφαρμογή ασθενούς οξέως όπως κιτρικό οξύ

Σημαντικό

Αποθήκευση

Οι ανοιγμένες σακούλες **Witvast** μπορούν να αποθηκευτούν στην αρχική τους συσκευασία αφού προηγουμένως την κλείσετε προσεκτικά. Οι σακούλες να διατηρούνται σε στεγνό μέρος μακριά από το ηλιακό φως.

Το Witvast δεν περιέχει επιβλαβή συστατικά για το περιβάλλον.